

GAMA HOME

SPLIT 1X1  
OEM2



**A++**  
SEER

**A+**  
SCOP

**A+++**  
SCOP  
Warmer

R-32

**3** AÑOS  
GARANTÍA  
TOTAL  
COMPROMISO DE CALIDAD

- FILTRO 3 EN 1 COLD CATALYST  
+ CARBÓN ACTIVO  
+ SILVER ION



MODELO

	S026OEM2	S035OEM2	S052OEM2	S071OEM2
Código EAN	8435483845077	8435483845107	-	8435483844650

	INT. EXT.	S026OEM2-I S026OEM2-O	S035OEM2-I S035OEM2-O	S052OEM2-I S052OEM2-O	S071OEM2-I S071OEM2-O
Alimentación eléctrica	V,F,HZ	220-240V (1 Fase- 50Hz) / Unidad exterior			

RENDIMIENTO

		kW	2,7 (0,6~3,8)	3,5 (0,8~4,1)	5,1 (1,3~5,3)	7,2 (1,8~7,4)
Capacidad refrigeración	Capacidad	Btu/h	9000 (2047,2~12965,6)	12000 (2729,6~13989,2)	18000 (4435,6~18083,6)	24000 (6141,6~25248,8)
	Consumo	kW	1,1 (0,3~1,6)	1,18 (0,1~1,6)	1,52 (0,28~1,7)	2,2 (0,23~2,76)
	SEER	-	6,1	6,1	6,7	6,53
	Clasificación energética	Frío	A++	A++	A++	A++
Capacidad calefacción	Capacidad	kW	2,61	3,5	5,4	7,2
	Consumo	Btu/h	9894,8 (2729,6~14330,4)	12965,6 (3412~14330,4)	18424,8 (4435,6~18766)	24566,4 (6141,6~27296)
	Consumo	kW	0,63	1,1	1,4	2,2
	SCOP	-	4	4	4,1	4,09
Clasificación energética	Calor	A+	A+	A+	A+	

CARACTERÍSTICAS

Unidad interior	Potencia sonora	dB(A)	53	53	57	63
	Presión sonora (H/M/L/S)	dB(A)	38/34/29/22	42/38/29/24	44/41/34/25	44/41/34/26
	Caudal de aire	m³/h	550	600	850	1300
	Rango de temp. seleccionable	°C	0~32	0~32	0~32	0~32
Unidad exterior	Potencia sonora	dB(A)	61	61	62	66
	Presión sonora	dB(A)	48	48	50	53
	Caudal de aire	m³/h	1600	1600	2300	4900
	Temp. de operación frío/calor	°C	-15~50/-15~30	-15~50/-15~30	-15~50/-15~30	-15~50/-15~30
Compresor		HIGHLY	HIGHLY	GMCC	GMCC	
Refrigerante	Tipo/Carga	R32/Kg	0,51	0,55	0,8	1,3
	Carga suplementaria>5	g/m	20	20	20	30

DIMENSIONES Y PESO

Unidad interior	Dimensiones netas (AnxAxPr)	mm	693x199x283	750x200x285	900x225x310	1082x233x330
	Dimensiones brutas (AnxAxPr)	mm	760x277x347	802x262x346	950x292x372	1155x312x397
	Peso neto/ bruto	Kg	7/9,5	8,5/9,9	11/14	14/18
Unidad exterior	Dimensiones netas (AnxAxPr)	mm	650x455x233	650x455x233	715x537x280	900x350x700
	Dimensiones brutas (AnxAxPr)	mm	720x510x315	760x510x315	825x595x326	1020x430x770
	Peso neto/ bruto	Kg	18/18,5	22,5/25	25/29	39/44

CONEXIONES

Tubería frigorífica	Líquido-Gas	Pulg.	1/4" - 3/8"	1/4" - 3/8"	1/4" - 1/2"	3/8" - 5/8"
	Longitud max..	m	20	20	20	25
	Desnivel max.	m	10	10	10	15
Conexiones eléctricas	Alimentación	mm	2 x 2,5 + T	2 x 2,5 + T	2 x 2,5 + T	2 x 2,5 + T
	Interconexión	mm	4 x 2,5 + T	4 x 2,5 + T	4 x 2,5 + T	4 x 2,5 + T

NOTA

Datos de capacidad en condiciones estándar. Los datos reales variarán en función del lugar dónde se instale el equipo y el uso que se le de. Los valores de presión sonora se miden a 1m de distancia en una cámara semi-anechoica. Las dimensiones del cableado eléctrico son aproximadas, se deberá calcular en función de las condiciones de la propia instalación.

OGITSU se reserva el derecho de modificar modelos y datos técnicos sin previo aviso. Información válida excepto error tipográfico o impresión.